

Sistemas Deslizables

Guía de Instalación

SDF-008

<p>1</p>	<p>2</p> <p>[A] x4 [H] x4</p>	<p>3</p> <p>[O] x1 [J] x8</p>				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="348 906 699 943">Almacenaje antes de la instalación</th> <th data-bbox="699 906 1283 943">Precauciones y seguridad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="348 943 699 1481"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Transporte y almacene el panel de vidrio de forma vertical con el lado más largo sobre el piso. ✓ Almacene el producto en un lugar seco y ventilado antes de su instalación. ✓ El panel de vidrio debe estar apoyado en una pared plana y sobre el piso. ✓ No exponer el panel de vidrio a cambios de temperatura bruscos. </td> <td data-bbox="699 943 1283 1481"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La instalación del producto debe ser realizada por lo menos por dos (2) personas. ✓ Al mover el panel de vidrio, se deben utilizar guantes de seguridad en todo momento. ✓ El máximo tamaño propuesto para la apertura de la pared es de 780 mm de ancho y 2020 mm de alto. Esta guía de instalación sirve únicamente para la referencia del usuario y asume que la apertura de la pared es del tamaño máximo propuesto. ✓ Todas las partes que necesitan ser fijadas/aseguradas a la pared y al piso deben ser fijadas/aseguradas a una pared y a un piso que se encuentren en buenas condiciones. ✓ No se proporcionan tapones de pared. Los tornillos provistos son apropiados para paredes y pisos sólidos únicamente, se requerirán fijadores alternativos para otros tipos de paredes y pisos (no están incluidos). Por favor consulte con una persona competente en caso de tener dudas. ✓ Antes de perforar las paredes, revise si existen cables o tubos escondidos. ✓ Mantenga el film retráctil en el vidrio hasta que todo el proceso de instalación haya sido completado. ✓ Impida que el panel de vidrio golpee un objeto duro especialmente en sus cuatro esquinas. </td> </tr> </tbody> </table>		Almacenaje antes de la instalación	Precauciones y seguridad	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Transporte y almacene el panel de vidrio de forma vertical con el lado más largo sobre el piso. ✓ Almacene el producto en un lugar seco y ventilado antes de su instalación. ✓ El panel de vidrio debe estar apoyado en una pared plana y sobre el piso. ✓ No exponer el panel de vidrio a cambios de temperatura bruscos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La instalación del producto debe ser realizada por lo menos por dos (2) personas. ✓ Al mover el panel de vidrio, se deben utilizar guantes de seguridad en todo momento. ✓ El máximo tamaño propuesto para la apertura de la pared es de 780 mm de ancho y 2020 mm de alto. Esta guía de instalación sirve únicamente para la referencia del usuario y asume que la apertura de la pared es del tamaño máximo propuesto. ✓ Todas las partes que necesitan ser fijadas/aseguradas a la pared y al piso deben ser fijadas/aseguradas a una pared y a un piso que se encuentren en buenas condiciones. ✓ No se proporcionan tapones de pared. Los tornillos provistos son apropiados para paredes y pisos sólidos únicamente, se requerirán fijadores alternativos para otros tipos de paredes y pisos (no están incluidos). Por favor consulte con una persona competente en caso de tener dudas. ✓ Antes de perforar las paredes, revise si existen cables o tubos escondidos. ✓ Mantenga el film retráctil en el vidrio hasta que todo el proceso de instalación haya sido completado. ✓ Impida que el panel de vidrio golpee un objeto duro especialmente en sus cuatro esquinas. 	<p>4</p> <p>[C] x1 [I] x2</p>
Almacenaje antes de la instalación	Precauciones y seguridad					
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Transporte y almacene el panel de vidrio de forma vertical con el lado más largo sobre el piso. ✓ Almacene el producto en un lugar seco y ventilado antes de su instalación. ✓ El panel de vidrio debe estar apoyado en una pared plana y sobre el piso. ✓ No exponer el panel de vidrio a cambios de temperatura bruscos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La instalación del producto debe ser realizada por lo menos por dos (2) personas. ✓ Al mover el panel de vidrio, se deben utilizar guantes de seguridad en todo momento. ✓ El máximo tamaño propuesto para la apertura de la pared es de 780 mm de ancho y 2020 mm de alto. Esta guía de instalación sirve únicamente para la referencia del usuario y asume que la apertura de la pared es del tamaño máximo propuesto. ✓ Todas las partes que necesitan ser fijadas/aseguradas a la pared y al piso deben ser fijadas/aseguradas a una pared y a un piso que se encuentren en buenas condiciones. ✓ No se proporcionan tapones de pared. Los tornillos provistos son apropiados para paredes y pisos sólidos únicamente, se requerirán fijadores alternativos para otros tipos de paredes y pisos (no están incluidos). Por favor consulte con una persona competente en caso de tener dudas. ✓ Antes de perforar las paredes, revise si existen cables o tubos escondidos. ✓ Mantenga el film retráctil en el vidrio hasta que todo el proceso de instalación haya sido completado. ✓ Impida que el panel de vidrio golpee un objeto duro especialmente en sus cuatro esquinas. 					

IMPORTANTE - MANTENGA ESTA INFORMACIÓN PARA SU REFERENCIA FUTURA: LEA CUIDADOSAMENTE

Sistemas Deslizables

Guía de Instalación

SDF-008

VETROGLASS[®]
HARDWARE

<p>5 [D]x1 [C]x2 [N]x1</p>	<p>6 [M]x2 [F]x1 [L]x2</p>	<p>7 [E]x1</p>
<p>8 [B]x2 [F]x1</p> <p>280 mm</p>	<p>9</p>	<p>Reglas de oro para el cuidado y la seguridad</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Se deben realizar revisiones estructurales periódicas a este producto, no lo utilice en caso de tener cualquier duda sobre su aptitud para su uso.✓ Utilice agua caliente con un detergente leve y un paño suave y húmedo para limpiar la superficie del producto y para retirar cualquier mancha o rastro de moh. Seque con un paño suave.✓ Nunca utilice solventes, estropajos, abrasivos, lavandina, ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos o soluciones de limpieza tipo solventes en el producto.